

工場設備一覧表

平成28年3月1日現在

概要	会社名・工場名	湖北大阪生コンクリート株式会社		T E L	0749-62-8431		
	工場所在地	滋賀県長浜市加納町343番地の3		F A X	0749-62-8443		
	J I S認証取得年月日	平成19年 8月 1日	鉱工業品名称	レディーミクストコンクリート			
	J I S認証番号	G B 0 5 0 7 1 1 9		JIS認証区分	普通・舗装コンクリート		
	工場創業年月日	昭和44年 5月 8日					
	工場責任者	木下 孝広(工場長)					
	品質管理責任者	木下 孝広(工場長)					
	試験室責任者	鈴木 忠司(技術主任)					
	試験室員数	3名 有資格者 コンクリート主任技士1名 コンクリート技士 2名					
	出荷責任者	柿添 昌彦					
	出荷管理装置	タケモトデンキ株式会社(P-88SE)					
製造設備	操作盤	メーカー	タケモトデンキ株式会社(IX-Pro)				
		操作方式	全自動マイクロコンピューター制御方式				
		公称能力	150m³/H	生産能力: 100m³/H			
	ミキサー	メーカー	株式会社北川鉄工所				
		形式	強制二軸				
		容量	2,750L				
	計量装置	メーカー	タケモトデンキ株式会社				
		計量方式	CRT表示方式(マイクロコンピューター制御方式)				
		配合比選択装置	コンピューター制御				
		計量印字記録装置	タケモトデンキ株式会社(PC-9821V-10)				
材料設備	セメント	セメントの種類	普通セメント、早強セメント、高炉セメントB種				
		貯蔵サイロ	200t(2基)	100t(1基)			
	骨材	細骨材	246m³(2基)	コルゲートサイロ			
		粗骨材	246m³(3基)	コルゲートサイロ			
		軽量骨材	50m³(1基)				
	混和剤	AE減水剤 (マスターPOZLIS78P)	10,000L				
		高性能AE減水剤 (マスターグレニウムSP8SV)	6,000L				
		AE剤 (マイクロエア202)	6,000L				
試験設備	試験設備名	圧縮強度試験機	アムスラー型 1,000KN (500KN 200KN 100KN)				
		秤	60Kg・50Kg・32Kg・10Kg 各1器				
		スランプ・スランプフロー器具	3組・1組				
		空気量測定器	ワシントン型(3組)				
		塩化物量測定器	ソルメートー100型(1器)				
		標準網フルイ	0.075~50mm (1式)				
		ロータップ	1機				
		単位容積質量枠	2L, 10L(各1器)				
		電気定温乾燥器	200°C (1器)				
		試験練りミキサー	傾胴式ミキサー 60L (1機)				
		養生水槽容量	7.8m³ (φ10×20 約500本養生可能)				
		供試体型枠	φ10×20(90本) φ12.5×25(60本) 曲げ用(25本)				
		その他	骨材試験器具一式、単位水量推定用器具一式				
運搬車両	トラックアジテーター	10t車 (8台)	4t車 (4台)				